

<p><i>Označení</i> BRANOROST U</p>	<p><i>NÁZEV CHEMICKÉ LÁTKY - CHEMICKÉHO PŘÍPRAVKU</i> BRANOROST U papír s obsahem VCI inhibitoru</p>	<p><i>Číslo katalogového listu</i> C/VZ-15/4</p>
<p>Kvalifikovaný produkt: BRANOROST U Výrobce: BRANOPACK GmbH, SRN a BRANOPACK.cz Zástupce v ČR: BRANOPACK.CZ KL do: nepodléhá rekvifikaci</p>		<p><i>Normativní dokument:</i></p>
<p><i>Charakteristika:</i></p> <p>Antikoroziční papíry BRANOROST U jsou pevné papíry s obsahem VCI inhibitoru (Volatile Corrosion Inhibitors) chránících výrobky proti korozi. V balení se z těchto papírů vypařuje inhibitor a vytváří ochrannou atmosféru, která zabraňuje tvorbě koroze na kovových dílech. Díky stálému vypařování inhibitoru se i po krátkém otevření obalu ochranná atmosféra znovu rychle obnoví. Papíry BRANOROST U působí jak v kontaktu (dotyku), ale i bezdotykově až na vzdálenost 30 cm. Dle potřeby mohou být použity jako přířezy, proložky nebo jako výplň celého obalu. BRANOROST U je vhodný pro expedici, výrobu a skladování. Rychlost vytvoření ochranné atmosféry závisí na velikosti balení a množství použitého papíru. Jako obecné pravidlo platí, že při vzdálenosti 30 cm se ochrana vytvoří do 15 minut. Výjimku tvoří barevné kovy. Zde se vytvoří ochranná atmosféra při vzdálenosti 12 cm do 24 hodin.</p> <p>Kovové povrchy by měly být bez zbytků po zpracování nebo mytí, tzn. čisté, suché a bez koroze. Rezidua na povrchu kovu z předcházejících technologických procesů mohou negativně ovlivnit účinnost ochrany proti korozi.</p> <p>Teplota baleného zboží a všech součástí obalu musí být sjednocena s okolním prostředím během balící a aktivační fáze. Vyvarujte se výkyvům klimatu před dokončením aktivační fáze, tj. před rovnoměrným usazením VCI par na povrchu dílů.</p>		
<p><i>Rozsah ochrany</i></p> <p>Papíry BRANOROST U mají univerzální použití, chrání ocel, litinu (jen při přímém kontaktu), zinek, chrom, měď, mosaz, bronz, čistý hliník, čistý cín. Nejsou vhodné na kadmium, olovo, pájecí cín, magnézium, wolfram a molybden.</p>		
<p><i>Způsoby provedení:</i></p> <p>BRANOROST U jsou hladké papíry v různých gramážích, oboustranně účinné. Dodávají se jako role, archy, vaky, přířezy, např.:</p> <p>U 5 (50 g/m²) - hladký U 7 (70 g/m²) - hladký</p> <p>Dále jsou v nabídce i speciální provedení jako např.:</p> <p>KU – krepový, PU/QU – vodooodpudivý, PKU – krepový a vodooodpudivý, NXU – vyztužený tkaninou, např. : KU 11 (125 g/m²) – krepový, PU 7 (95 g/m²) - s vrstvou PE.</p>		
<p><i>Skladování:</i></p> <p>Skladovat v suchu, chladnu, chránit před slunečním zářením. Maximální doba skladování v originálním obalu podle klimatických podmínek a těsnosti obalu až 3 roky.</p>		

Bezpečnost práce:

Při styku s materiálem by mělo být postaráno o dobré větrání prostoru, při práci nejíst a nepít, nepoužívat na pracovišti potraviny a po práci si omýt ruce a obličej. Dle TRGS 615 je pouze doporučeno používat vhodné rukavice. Balte pouze suché a čisté díly. BRANOROST U - výrobky se smí používat výhradně k popsaným účelům (balení/ochrana kovových dílů). V případě následných škod, které vzniknou na základě nevhodného použití, nemůže být dodavatelem převzata odpovědnost.

Likvidace odpadu:

Papír BRANOROST je recyklovatelný, je označen znakem recyklace. Jeho výhřevnost se pohybuje okolo 11000 kJ/kg a může být energeticky zrecyklován. Není-li to technicky možné, může se papír s přihlédnutím na místní předpisy likvidovat nebo spálit s domácím odpadem. Papíry BRANOROST nejsou nebezpečným odpadem ve smyslu vyhlášky o nebezpečných látkách.

Telefonní čísla pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko:

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Tel. pro ČR (24 h denně):

224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

TRINS (Transportní informační a nehodový systém) tel. +420 476 709 826